ПОВЫШЕННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

JOH.CLOUTH®
A CLOUTH GROUP MEMBER

НАДЁЖНОЕ УПЛОТНЕНИЕ!

CLOUTH®-SEAL – Уплотняющие планки оптимальное ведение бумажного полотна на сушильном цилиндре

НАДЁЖНОЕ УПЛОТНЕНИЕ!

Надёжное ведение бумажного полотна благодаря силиконовым уплотняющим планкам, оптимизирующим технологический процесс

- **Сухое сито не повреждается**
- **Повышение эффективности и уменьшение потребления энергии**
- **Увеличение надёжности производственного процесса**
- **Удобство в обслуживании и эффективное использование ресурсов**
- **Простота установки и демонтажа**

www.clouth-group.com

CLOUTH®-SEAL – НАДЁЖНОЕ ВЕДЕНИЕ БУМАЖНОГО ПОЛОТНА БЛАГОДАРЯ СИЛИКОНОВЫМ УПЛОТНЯЮЩИМ ПЛАНКАМ, ОПТИМИЗИРУЮЩИМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

JOH. CLOUTH®
A CLOUTH GROUP MEMBER

В тот момент, когда бумажное полотно должно отсоединяться от сушильного цилиндра, оно подвержено особым нагрузкам. Частыми последствиями являются обрывы полотна и незапланированные, убыточные простои машины. За счёт воздухотехнических компонентов, которые идеальным образом оборудованы уплотняющими планками CLOUTH®-SEAL, создаётся целенаправленный вакуум, и бумажному полотну в данный критический момент оказывается содействие.

Использование наших планок CLOUTH®-SEAL означает для Вашего производственного процесса следующее: увеличение надёжности производственного процесса, максимальная доступность установки, а также повышенная эффективность и экологичность.

Joh. Clouth GmbH
Johann-Clouth-Straße 1 – 5
D - 42499 Hückeswagen

Телефон **+49 2192 853-0**
Факс +49 2192 853-333

sales@clouth-group.com
www.clouth-group.com

[07/2023]

Преимущества силиконовых уплотняющих планок CLOUTH®-SEAL, оптимизирующих технологический процесс

- **Сухое сито не повреждается:** Неабразивный и скользкий силикон бережно воздействует на сухое сито.
- **Повышение эффективности и уменьшение потребления энергии:** Высокоэластичный силикон обладает превосходными уплотняющими свойствами, что повышает эффективность машины и снижает потребление энергии.
- **Увеличение надёжности производственного процесса:** Снижение напряжения, уменьшение колебания кромок и частоты обрывов позволяют улучшить пригодность системы к нормальной работе.
- **Удобство в обслуживании и эффективное использование ресурсов:** Износостойкий материал с долгим сроком службы уменьшает количество остановок машины, время простоев и расход материала.
- **Простота установки и демонтажа:** Простота установки оптимизируется в ещё большей степени за счёт применения наших систем CLOUTH DOCTOR CLEAN®. Скользкий силикон позволяет беспрепятственно выполнить демонтаж.

Стандартное исполнение:
- *толщина мм (дюймы): 2,0 (0,08)*
- *ширина мм (дюймы): 51 (2)*
- *термостойкость: макс. до 200°C*
- *дизайн: сплошная, индивидуальная длина, тупая концевая часть*



← CLOUTH®-SEAL BT
Стандартное применение
Степень твердости: 90° +/-5
твердость по ШОРУ A

CLOUTH®-SEAL DG →
Стандартное применение
с защитой от грязи
Степень твердости: 90° +/-5
твердость по ШОРУ A

← CLOUTH®-SEAL WDS
Стандартное применение
с повышенной стойкостью к перегретому пару
Степень твердости: 70° +/-5
твердость по ШОРУ A

CLOUTH®-SEAL CF →
Стандартное применение
с повышенной теплостойкостью
Степень твердости: 90° +/-5
твердость по ШОРУ A