

## Sistema de conexión de mangueras

El CLOUTH-AIRFLEX® ADAPTER-KIT se utiliza como construcción de conexión hermética para soportes de rascadores neumáticos con dos mangueras a presión.

Siga estas medidas de precaución para evitar lesiones.



### Indicaciones de seguridad

- Deben cumplirse las normas correspondientes del soporte del rascador neumático.
- El CLOUTH-AIRFLEX® ADAPTER-KIT solo puede conectarlo personal cualificado y formado.
- No se permite el acceso a la máquina de personas no autorizadas.

## CLOUTH-AIRFLEX® ADAPTER-KIT



### Datos técnicos del modelo

Construcción en acero inoxidable y latón

### COMPONENTES

- 2 piezas de conexión para manguera con tapa de extremo
- 2 acoplamientos de conexión neumática
- 4 abrazaderas de manguera especiales de acero inoxidable

### Uso previsto

El CLOUTH-AIRFLEX® ADAPTER-KIT solo se utiliza para la conexión hermética de mangueras para soportes de rascadores neumáticos con dos mangueras a presión. Estos soportes de rascadores se utilizan en la industria papelera y del acero.

El CLOUTH-AIRFLEX® ADAPTER-KIT también puede utilizarse en soportes de rascadores neumáticos con dos mangueras a presión ya existentes.

## Sistema de conexión de mangueras

### Uso erróneo previsible

- Uso no previsto.
- Manejo sin el equipo de protección personal o con un equipo insuficiente.

### Entrega, almacenaje y transporte

Compruebe la integridad externa y que la entrega esté completa basándose en el albarán de entrega. En caso de daños de transporte, póngase en contacto con nosotros inmediatamente.

### Manejo

Antes de utilizarlo, compruebe siempre que no presenta daños ni defectos visibles desde el exterior.

### Montaje

- Para el montaje del CLOUTH-AIRFLEX® ADAPTER-KIT la máquina con el soporte de rascador neumático debe estar parada.
- Asegúrese de que la presión del sistema está desconectada.
- Retire primero los dos tubos de alimentación neumáticos.
- Así podrá acceder ahora fácilmente a las dos abrazaderas de manguera. Abra las abrazaderas de manguera para poder extraer fácilmente las mangueras de presión de ambos adaptadores de manguera.
- Proceda del mismo modo en el otro extremo de la placa de cubierta. Retire las abrazaderas de manguera simplemente por el extremo respectivo de la manguera de presión.
- Coloque una abrazadera de manguera sobre el extremo de cada manguera de presión e introduzca las mangueras de presión en el adaptador de manguera. Proceda del mismo modo en ambos extremos de la placa de la cubierta.
- Apriete primero las abrazaderas de manguera.
- Si es necesario, corrija la posición del adaptador de manguera antes de fijarlo con el tornillo de sujeción.
- Proceda del mismo modo en el otro extremo del soporte del rascador. Vuelva a empalmar los dos tubos de alimentación neumáticos de alimentación al soporte del rascador. Vuelva a aplicar aire comprimido al sistema del rascador desde el armario de grifería.
- Presurice ahora la manguera de contacto según las recomendaciones del fabricante.

### Mantenimiento y limpieza

El CLOUTH-AIRFLEX® ADAPTER-KIT no necesita mantenimiento. Para su limpieza: estando en parada pueden limpiarse con la ayuda de aire comprimido.

### Piezas de repuesto

No realice ninguna modificación en el CLOUTH-AIRFLEX® ADAPTER-KIT. Utilice solo piezas originales, pues estas le ofrecen la garantía de que el producto funcionará de forma segura y sin fallos.

Para el pedido, consulte los datos de contacto.

### Protección medioambiental

Los materiales de embalaje son reciclables. Elimínelos de acuerdo con las normativas/leyes medioambientales locales.

### Eliminación

Los CLOUTH-AIRFLEX® ADAPTER-KIT que ya no puedan seguir utilizándose deberán eliminarse correctamente de acuerdo con las normativas/leyes locales.