

Selbsthaltende Klammer

CLOUTH FELT-CLIP

Speziell für den schnelleren und sichereren Einzug von Filzen und Nasssieben bieten wir Selbsthaltende Klammern an.

Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise, um Verletzungen zu vermeiden.



Sicherheitshinweise

- Die selbsthaltende Klammer darf **ausschließlich bei abgeschalteter und stillstehender Maschine** verwendet werden.

CLOUTH FELT-CLIP



Ausführung Technische Daten

- Aluminium
- Ergonomisches Design
- Mit Bügelgriff
- Gewicht 1200 g

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der CLOUTH FELT-CLIP ist ein Hilfsmittel zum schnelleren und sichereren Einziehen von Filzen und Nasssieben in Papiermaschinen.

Er darf **ausschließlich von Hand und nur durch eine Person** bedient werden.

Vorhersehbarer Fehlgebrauch

- Verwendung entgegen der bestimmungsgemäßen Funktion.
- Bedienung ohne geeignete persönliche Schutzausrüstung.
- Einsatz mechanischer Geräte oder Hebezeuge in Verbindung mit dem CLOUTH FELT-CLIP ist nicht gestattet.

Lieferung, Lagern und Transport

Bitte prüfen Sie die Lieferung unmittelbar nach Erhalt auf Vollständigkeit und sichtbare Transportschäden anhand des Lieferscheins. Bei Schäden nehmen Sie unverzüglich Kontakt zu uns auf.

Bedienung

Um die sichere Funktion der selbsthaltenden Klammer zu gewährleisten, beachten Sie bitte folgende Punkte vor jedem Einsatz:

1. Sichtprüfung:

Der CLOUTH FELT-CLIP ist auf äußere Beschädigungen zu prüfen. Besonderes Augenmerk gilt dem Gummiprofil der Klemmbacken.

Bei starker Abnutzung ist der Clip außer Betrieb zu setzen, und das Gummiprofil ist auszutauschen.

2. Funktionsprüfung:

Die Leichtgängigkeit wird überprüft, indem die innere Zugplatte zwei- bis dreimal betätigt wird.

Schließen die Klemmbacken nicht leichtgängig, können die seitlichen Führungsschlitze mit geeignetem Silikonspray leicht geschmiert werden.

Selbsthaltende Klammer

CLOUTH FELT-CLIP

3. Öffnen der Klemmbacken:

Nehmen Sie den CLOUTH FELT-CLIP mit beiden Händen und ziehen Sie die innere Zugplatte bis zum maximalen Anschlag zurück.

Beim Loslassen der Zugplatte schließen sich die Klemmbacken durch die Druckfedern automatisch. Das Werkstück (z. B. Filz) wird sicher eingespannt.

Dank der Selbsthaltung verstärkt sich der Halt bei zunehmendem Zug an der Griffschleufe.

4. Lösen bei hoher Belastung:

Bei schweren Filzen oder hoher Zuglast kann das Öffnen erschwert sein. In diesem Fall genügt ein leichter Schlag mit einem Kunststoffhammer auf den Griff, um die Klammer zu lösen.

5. Einsatz mit Seilen:

Bei Einzugsverfahren mit Seilen darf nur die Variante mit Bügelgriff verwendet werden.

Zulässig sind ausschließlich geprüfte Seile oder Schlupfe. Auch hier gilt: Der CLOUTH FELT-CLIP darf nur von Hand gezogen werden.

6. Zugrichtung und Belastung:

Die Klammer darf **nicht schräg**, sondern ausschließlich in gerader Zugrichtung verwendet werden.

Die maximale Belastung beträgt 100 kg Zugkraft.

Achten Sie darauf, dass im unbelasteten Zustand sowie bei eingespannten Materialien die Zapfen der Klemmbacken nicht das untere Ende der Führungsschlitze berühren.

Bei bestimmten Materialien kann es vorkommen, dass die Selbsthaltung nicht ausreichend gewährleistet ist.

Wartung und Reinigung

Die Gummiprofile an den Klemmbacken sind spätestens alle fünf Jahre ab Herstellungsdatum zu erneuern – unabhängig von sichtbaren Mängeln.

Ersatzteile

Keine Veränderungen an dem CLOUTH FELT-CLIP ohne Genehmigung des Lieferanten/Herstellers vornehmen.

Verwenden Sie ausschließlich Originalersatzteile, um die technische Sicherheit zu gewährleisten.

Für eine zügige Bearbeitung Ihrer Serviceanfragen halten Sie bitte die genaue Bezeichnung sowie die Seriennummer bereit.

Umweltschutz

Die Verpackungsmaterialien sind recycelbar. Bitte den örtlichen Vorschriften/Gesetzen umweltgerecht entsorgen.

Entsorgung

Nicht mehr verwendbare CLOUTH FELT-CLIPs sind gemäß den gültigen gesetzlichen und örtlichen Vorschriften zu entsorgen. So vermeiden Sie Umweltbelastungen und potenzielle Sicherheitsrisiken durch unsachgemäße Handhabung.

Joh. Clouth GmbH

Johann-Clouth-Straße 1–5

42499 Hückeswagen, Deutschland

☎ +49 2192 853-0

✉ info@clouth-group.com

🌐 www.clouth-group.com