
ROSTFREIER STAHL (18-8)
Schaberklinge aus Metall

MATERIAL
Rostfreier Stahl (18-8) 1.4310
Härte ca. 46 – 48 HRC (ca. 437 – 461 HB)

STANDARD-ABMESSUNGEN*	
STÄRKE mm (inch)	BREITE mm (inch)
0,8 (0,032)	50 (2), 75 (3)
1,0 (0,040)	75 (3)
1,25 (0,050)	50 (2), 75 (3)
* Lieferbar in individueller Breite und Stärke auf Anfrage	

AUSFÜHRUNG
Durchgehende, individuelle Länge
Glattgewalzte, polierte Oberfläche, plan und absolut gerade gerichtet
Einseitige Wate
Watenwinkel von 18° – 90°

HALTERUNG / VERNIETUNG
Einbaufertig für alle Haltersysteme mit montierten Führungsnieten, Stegen, Ringen, Unterlegscheiben, Federklammern bzw. gestanzten Zungen



JOH. CLOUTH®
A CLOUTH GROUP MEMBER

Joh. Clouth GmbH
Johann-Clouth-Straße 1-5
D-42499 Hückeswagen
Telefon: + 49 2192 853-0
E-Mail: sales@clouth-group.com

© Joh. Clouth GmbH