



## CLOUTH-AS®-PLUS

### Schaber Klinge aus Kunststoff

| MATERIAL  |   |
|---|---|
| Glasfaserverstärktes HDPE                               |   |
| Ultra high density molecular weight Polyethylene (UHMW) |   |
| MATERIALFARBE   |  rot     |
| LOGOFARBE   |  schwarz |
| DAUERGEBRAUCHSTEMPERATUR                                | bis max. 80°C   |
| CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT                                 | sehr gut  |
| WASSERAUFNAHME  | keine   |

| STANDARD-ABMESSUNGEN*                                      |                  |
|--|------------------|
| STÄRKE mm (inch)   | BREITE mm (inch) |
| 6,0 (0,250)  | 75 (3)           |
| * Lieferbar in individueller Breite und Stärke auf Anfrage |                  |

| AUSFÜHRUNG                         |
|------------------------------------|
| Durchgehende, individuelle Länge   |
| Einseitige bzw. doppelseitige Wate |
| Watenwinkel von 15° – 90°          |
| Einfräsung, Steg oder Nute         |
| Aufgedruckter Verschleißindikator  |

| HALTERUNG   |
|---|
| Einbaufertig für alle gängigen Haltersysteme mit entsprechender Vernietung. |



**JOH. CLOUTH®**  
A CLOUTH GROUP MEMBER

#### Joh. Clouth GmbH

Johann-Clouth-Straße 1-5  
D-42499 Hückeswagen  
Telefon: + 49 2192 853-0  
E-Mail: sales@clouth-group.com