



## CLOUTH-MICROABRASIV®-6PLUS

### Schaber Klinge aus Verbundfasermaterial

MATERIAL	
Superfeines Glasfasergewebe mit Epoxidharz-System und Carbonfasergewebe-Einlage und extrem feiner Siliciumcarbid-Einlage, sehr gute Reinigungswirkung, sehr verschleißfest	
MATERIALFARBE	 schwarz
LOGOFARBE	 weiß
BIEGEFESTIGKEIT	bis zu 790 N/mm <sup>2</sup>
TEMPERATURBESTÄNDIGKEIT (TG)	185°C
CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT	sehr gut
WASSERAUFNAHME	keine

STANDARD-ABMESSUNGEN*	
STÄRKE mm (inch)	BREITE mm (inch)
1,9 (0,075)	75 (3)
* Lieferbar in individueller Breite und Stärke auf Anfrage	

AUSFÜHRUNG
Durchgehende, individuelle Länge
Einseitige bzw. doppelseitige Wate
Watenwinkel von 15° – 90°
Einfräsung, Steg oder Nute
Aufgedruckter Verschleißindikator

HALTERUNG
Einbaufertig für alle gängigen Haltersysteme mit entsprechender Vernietung.



**JOH. CLOUTH®**  
A CLOUTH GROUP MEMBER

#### Joh. Clouth GmbH

Johann-Clouth-Straße 1-5  
D-42499 Hückeswagen  
Telefon: + 49 2192 853-0  
E-Mail: sales@clouth-group.com