

CLOUTH-CONTOUR LIGHT®

Schaberhalter mit Carbonfaser-Deckplatte für alle Klingenmaterialien

AUSFÜHRUNG
Doppelschlauchhalter
Deckplatte Spezial-Kohlefaserkonstruktion, in 3 mm (optional 4 mm) Stärke erhältlich, säure- und hitzebeständig
Mit und ohne Grundplatte
Starre Grundplattenkonstruktion
Zentraler Edelstahl-Drehstab
Druckschlauch wahlweise CLOUTH-AIRFLEX® 100 oder Hochtemperatur-Druckschlauch CLOUTH-AIRFLEX® 230
Finger zur Klingenaufnahme wahlweise aus rostfreiem Stahl, Aluminium oder Spezialkunststoff, verschiedene Fingertaschenausführungen möglich (DST-K / DST-E)
Edelstahlendstücke
Individuelle Messing-Druckluftanschlüsse
Individuelle Länge lieferbar



JOH. CLOUTH®
A CLOUTH GROUP MEMBER

Joh. Clouth GmbH

Johann-Clouth-Straße 1-5

D-42499 Hückeswagen

Telefon: + 49 2192 853-0

E-Mail: sales@clouth-group.com

EIGENSCHAFTEN
Hohe Flexibilität
Geeignet für niedrige Anpressdrücke, z.B. an Kalandern
Ideal für flache Winkel
Geringe Einbaumaße
Sehr exakte Klingenföhrung
Keine dauerhafte Deformation der Deckplatte möglich