

## CLOUTHFLEX®-18/35 A

### Einstellbarer Schaberhalter aus rostfreiem Stahl für alle Klingmaterialien

Material
Rost- und säurebeständiger Stahl AISI 316L (rostfrei)

STANDARD-ABMESSUNGEN
Länge mm (inch): max. 14.000 (551)
Breite mm (inch): 89 (3,5)
Anschraubfläche mm (inch): 38 (1,5)

AUSFÜHRUNG
Für Klingstärken von 0,6 mm – 6,0 mm
Für Klingbreite 75 mm
Gewicht 5,4 kg/m
Mit und ohne Befestigungsbohrungen
Längswechsel (Querwechsel optional)
Einstellbar

EIGENSCHAFTEN
Äußerst leichtgängiger Klingwechsel
Absolut korrosionsbeständig
Niedriges Oberteil gewährleistet problemlose Papierbahneinführung bzw. Schmutzabweisung
Klingen in Standardabmessungen und in allen Materialien einsetzbar



**JOH. CLOUTH®**  
A CLOUTH GROUP MEMBER

#### Joh. Clouth GmbH

Johann-Clouth-Straße 1-5  
D-42499 Hückeswagen  
Telefon: + 49 2192 853-0  
E-Mail: sales@clouth-group.com